

Załącznik nr 6 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

„Dostawa materiałów ogólnobudowlanych II”

CPV – 44111000-1

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ogólnobudowlanych.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem:

- kruszywo łamane drogowe, tłuczeń frakcja 0-31,5 mm, w ilości 480 t przeznaczonego do podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej,
- piasek 0-2 mm płukany w ilości 170 t,
- cement portlandzki CEM I klasy wytrzymałościowej 42,5 R w op. 25 kg w ilości 13425 kg,
- kostka betonowa Behaton gr. 8 cm szara z fazą 80x165x200 mm w ilości 1045 m²,
- krawężnik betonowy drogowy szary 15x30x100 cm w ilości 400 szt.,
- rura dwudzielna AROT A 120 PS w ilości 120 mb.

3. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE.

Materiały należy dostarczyć na plac składowy na terenie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku (Gucin 58a, 98-113 Buczek). Dostawa materiałów:

Od dnia podpisania umowy do 13 czerwca 2025 r.

Realizacja dostawy w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, nie później niż do dnia 13 czerwca 2025 r.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Wymagania dotyczące parametrów zamawianych materiałów:

Kruszywo łamane drogowe, tłuczeń:

- frakcja 0-31,5 mm,
- spełnienie wymagań polskich norm zharmonizowanych z europejskimi do budownictwa i drogownictwa:
 - PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,
 - PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
 - PN-EN 13043:2004/AP1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

Kostka betonowa Behaton gr. 8 cm szara z fazą:

- Wymiary 80 x 165 x 200 mm,
- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość, szerokość: ± 2 mm, wysokość: ± 3 mm. Reakcja na ogień A1. Nasiąkliwość Klasa 2 (B), Odporność na ścieranie Klasa 4 (I), Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzających Klasa 3 (D). Zgodność z normą EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC2006 – „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”.
- EN 1338:2003 oraz EN 1338:2003/AC2006 – Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

Krawężnik betonowy drogowy szary o wymiarach 15 x 30 x 100 cm w ilości 400 szt.**Cement portlandzki CEM I klasa wytrzymałościowej 42,5 R w workach 25 kg w ilości 13425 kg.**

- PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

Rura dwudzielna AROT A 120 PS.

- Średnica zewnętrzna 122 mm,
- Średnica wewnętrzna 110 mm,
- Długość odcinków 3 m.
- Odporność na ściskanie N450 kN/m² wg PN-EN 61386-24
- Sztywność obwodowa SN 6 kN/m² wg PN-EN ISO-9969:2008

Materiały muszą posiadać oznakowania CE i informacji towarzyszącej znakowaniu CE (Karta Wyrobu) oraz Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU).

- I. Dostarczone przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne.
- II. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wysoką jakość i prawidłowe funkcjonowanie materiałów, zgodnie z parametrami określonymi przez producenta.
- III. W przypadku, gdy dostarczony towar nie będzie odpowiadał opisowi określonego w formularzu cenowym, Zamawiający odmówi przyjęcia

towaru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.

- IV. W przypadku proponowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga by Wykonawca wypełnił kolumnę „oferowany produkt” (załącznik nr 1) w celu umożliwienia porównania parametrów oferowanych produktów z żądanymi przez Zamawiającego.
- V. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przedstawić informację o okresie jego przydatności do użycia, jeśli nie będzie to wynikało z dostarczonych dokumentów lub opakowań.
- VI. Produkty muszą posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 90% pełnego okresu przydatności wskazanego przez producenta.
- VII. Dostawy odbywać się będą w ściśle wyznaczonych dniach roboczych po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.