









ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE

PORTA ENDURO

PORTA Steel SOLID

oznaczenie na rzucie:		Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	Dw8								
produkt:		DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE															
schemat:																	
otwór ościeża:	szerokość (cm):	115	105	105	105	105	105	95	95								
	wysokość (cm):	210	210	210	210	210	210	210	210								
otwór ościeżnicy:	szerokość (cm):	100	90	90	90	90	90	80	80								
	wysokość (cm):	205	205	205	205	205	205	205	205								
lokalizacja:		WC NN		pom. 06 MAG. SPOŻ. pom. 08A PORZĄDKOWE pom. 10 MAG. NAPOJÓW		pom. 05 POM. SOCJ.		pom. 013 WC k pom. 015 WC m pom. 018 WC k		pom. 013 WC k pom. 015 WC m pom. 016 WC m pom. 018 WC k pom. 021 SALA ZABAW		pom. 016 WC m pom. 019 POM. SOCJ.		pom. 23 POM.TECHNICZNE pom. 24 POM.TECHNICZNE			
kierunek otwarcia:		lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
Sztuk:		1	1	6	5	1	2	-	1	1	2	3	2	1	2	1	1
kolor		antracyt HPL		antracyt HPL		antracyt HPL		antracyt HPL		antracyt HPL		antracyt HPL		antracyt HPL		antracyt struktura	
klamka/pochwyt		klamka obustronnie		klamka obustronnie		klamka obustronnie		klamka obustronnie		klamka obustronnie		klamka obustronnie		klamka obustronnie		klamka obustronnie	
zamek		blokada kabiny WC		zamek pod wkładkę patentową		zamek pod wkładkę patentową		blokada kabiny WC		-		-		blokada kabiny WC		zamek pod wkładkę patentową	
wyposażenie		samozamykacz		-		kratka wentylacyjna		kratka wentylacyjna		kratka wentylacyjna		okienko		kratka wentylacyjna		-	
opis		Drzwi podwyższonej odporności na zarysowania, ścieranie oraz wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego wypełniona płytą wiórową, okleina HPL w kolorze antracyt, na przyldze wyprofilowana listwa ze stali nierdzewnej. Ościeżnica (do postawienia na gotowej posadzce – poziom „0”): stalowa kątowna, wyposażona w trzy zawiasy, uszczelkę gumową obwiedniową. Lakierowana farbą proszkową podkładową.														skrzydło blacha stalowa wypełnienie „plaster miodu”; malowane farbą poliestrową kolor antracyt struktura; Ościeżnica regulowana.	

Przed zamówieniem drzwi zweryfikować wymiary w naturze.
Dopuszcza się możliwość korekty wymiarów z uwagi na uwarunkowania montażowe.
Wszystkie okucia zakupić u jednego producenta.

Pracownia Projektowa i Obsługi Budownictwa Michał Miklas ul. Wierzbńskiego 128, 88–100 Inowrocław									
Tytuł projektu		BUDOWA KRĘGIELNI WRAZ Z SALĄ ZABAW I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ							
Tytuł rysunku		ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH - PEŁNYCH							
Adres obiektu		326/2, obręb ewid.: 3 w Janikowie, identyfikator działki 040705_4.0003.326/2							
Inwestor		Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6 88-160, Janikowo							
Projektował		mgr inż. arch. Sylvia Jankowska		KPOKK IARP 78/2011 w specjalności architektonicznej b/lo		Data		10.02.2025r.	
Sprawdził		mgr inż. arch. Katarzyna Świąt-Grodowska		KPOKK IARP 84/2012 w specjalności architektonicznej b/lo		Data		10.02.2025r.	
Faza	PW		Skala	1:150		Arkusze	Aw-6		