

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena netto zł	Wartość netto zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1,3		Odtworzenie jezdni i chodników				
1.3.1		Jezdnie i chodniki z asfaltowe i z elementów betonowych				
30 d.1. 3.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	736 000		
31 d.1. 3.1	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mecha- nicznie	m ²	5 255,000		
32 d.1. 3.1	KNR 2-31 0104-06	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm /dod. za 5cm Krotność = 5	m ²	5 255,000		
33 d.1. 3.1	KNR 2-31 0114-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm dla jezdni i chodników	m ²	8 173,500		
34 d.1. 3.1	KNR 2-31 0114-06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o gru- bości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm/grub. doc. 20cm -dla jezdni Krotność = 5	m ²	5 255,000		
35 d.1. 3.1	KNR 2-31 0114-07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0- 31,5mm o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²	5 255,000		
36 d.1. 3.1	KNR 2-31 0114-08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o gru- bości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm/grub. docelowa 12cm - dla jezdni asfaltowej	m ²	4 577,000		
37 d.1. 3.1	KNR 2-31 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	2 240,000		
38 d.1. 3.1	KNR 2-31u1 0511-01	Nawierzchnia chodnika z elementów betonowych (betono- wej kostki brukowej o grubości 6cm i itp.)	m ²	2 240,000		
39 d.1. 3.1	KNR 2-31 0508-03	Jezdnia z kostki rzędowej o wys. 18cm/p.a.-2% nowej kost- ki	m ²	678 000		
40 d.1. 3.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęsz- czeniu 4cm- jezdnia	m ²	4 577,000		
41 d.1. 3.1	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu/grubość docelowa 6cm-jezdnia	m ²	4 577,000		
42 d.1. 3.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęsz- czeniu 3cm- jezdnia +chodnik	m ²	5 255,500		
43 d.1. 3.1	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu/grubośćdocelowa 5cm-jezdnia	m ²	4 577,000		
44 d.1. 3.1	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu/grubośćdocelowa 7 cm-chodniki	m ²	678 500		
RAZEM						