

Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44 , 46-081 Dobrzeń Wielki

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej ul.Strzelców bytomskich

ADRES INWESTYCJI : Dobrzeń Wielki

INWESTOR : Gmina Dobrzeń Wielki

ADRES INWESTORA : 46-081 Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Brzuchowska

DATA OPRACOWANIA : 05.03.2025r

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania 05.03.2025r

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
1 roboty przygotowawcze					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1.0	km	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km (miejsce wywozu wg wskazań inwestora)	m2		
		4086.7*75%	m2	3065.025	
				RAZEM	3065.025
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		4086.7*75%	m2	3065.025	
				RAZEM	3065.025
4 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 - wzmocnienie krawędzi jezdni bitumicznej, oraz wymiana na moście	m3		
		109*1*0.2+16*4*0.2	m3	34.600	
				RAZEM	34.600
2 nawierzchnia bitumiczna					
5 d.2	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym (średnio ok 3 cm na całości)	t		
		4086.7*0.075*75%	t	229.877	
				RAZEM	229.877
6 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		4086.7	m2	4086.700	
				RAZEM	4086.700
7 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm)	m2		
		4086.7	m2	4086.700	
				RAZEM	4086.700
8 d.2	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (docelowo 5cm) Krotność = 2	m2		
		4086.7	m2	4086.700	
				RAZEM	4086.700
3 zjazdy, rozjazdy					
9 d.3	KNR 2-31 0310-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz.4 cm - zjazdy i skrzyżowania	m2		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
	05+0310-06				
		8*1+8*2+21/2*2.2+6*1+11/2*3+8/2*2+10*1+12*1.5+10*1.5+7*1+7+1+20/2*8+18/2*3+22/2*2	m2	264.600	
				RAZEM	264.600
10 d.3	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wys. 8 cm na podsypce piaskowej - regulacja istniejących zjazdów	m2		
		8*1+10*2	m2	28.000	
				RAZEM	28.000
11 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja istniejących zjazdów z kostki	m2		
		28	m2	28.000	
				RAZEM	28.000
12 d.3	KNR AT-03 0402-02	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach na ławie betonowej gr 20 cm	m		
		125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
4 roboty wykończeniowe					
13 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15 d.4	KNR 2-31 0108-01 analogia	wykonanie poboczy z frezowiny (frezowina z odzysku)	t		
		(2060-200)*0.75*0.05*2.1	t	146.475	
				RAZEM	146.475