

9.6 Wytyczne altana śmietnikowa

Altana/ wiata o wyglądzie zbliżonym do poniższego rysunku:



Konstrukcja modułowa; kolor blachy ścian, dachu, umiejscowienie drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wymiary ok. wysokość do 3 m, długość 4 m, szerokość 3m (dopuszczalna tolerancja +/- 15%)

Dostawa obejmuje transport, montaż i zakotwienie wiaty w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Konstrukcja wiaty: słupy narożne profil min. 60x60x2 mm, słupy boczne min. 60x30x2 mm, poziome min. 30x30x2 mm,

Na ścianach: blacha drewnopodobna, elewacyjna lub perforowana

Elementy stalowe ocynkowane OGNIOWO i malowanie proszkowe (kolor do ustalenia z Zamawiającym)

Dach pokryty blachą trapezową alucynk , grafit , brąz lub ceglasta (do uzgodnienia)

Drzwi dwuskrzydłowe/jednoskrzydłowe o wymiarach ok. 2,50 x 1,9m wyposażone w zamek z ilością kluczy wg. zamówienia

Nity montażowe oraz wkręty w kolorze blachy (nie dotyczy wkrętów dachowych)

Wymagane ułożenie posadzki pod wiatą z kostki betonowej.