



Oznaczenia :

- obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- krawężnik najeżdżowy 15x22x100 cm
- nawierzchnia chodnika z kostki
- brukowej betonowej szarej 8x10x20 cm

Oznaczenia :

- krawężnik wystający 15x30x100 cm
- obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- krawężnik najeżdżowy 15x22x100 cm
- nawierzchnia chodnika z kostki
- brukowej betonowej szarej 8x10x20 cm
- nawierzchnia żalotki posłojowej z kostki
- brukowej betonowej graniowej 8x10x20 cm
- nawierzchnia jezdni po remoncie z SMA88
- nawierzchnia jezdni z eco kostki typu behrion
- graniowej gr. 8 cm

UWAGA!!! Na chodnikach zastosować krawężnik najeżdżowy wystający ponad krawęż jezdni 6 cm. Na zjazdach krawężnik najeżdżowy wystający ponad dolną krawęż ścieki przykrawężnikowego o 2-3 cm. Na zjazdach zastosować kostkę graniową oraz zastosować skrzydełka ze skosem min. 1:1

INWESTOR	Gmina Miejska Wągrowiec ul. Kosciuszki 15a, 62-100 Wągrowiec
OBJEKT	Remont ulicy Sienkiewicza w Wągrowcu
RYSUJEK	Plan sytuacyjny
PROJEKTANT	Janusz Kamiński Nr upr. 7131/50/P/2002
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DATUM: 01.2023 r. EGZEMPLARZ:
NR R.S.: 1	BRANŻA: DROGOWA