



warstwa ścierna z SMA8S
warstwa wiążąca z AC16W gr. 5 cm
istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego po lokalnej naprawie i wyrównaniu

nawierzchnia chodnika z kostki brukowej szarej gr. 8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z chudego betonu 6-9 MPa gr. 20 cm

UWAGA! Na zjazdach w ciągu chodnika zastosować krawężnik najazdowy wystający ponad krawędź jezdni maksymalnie 1 cm. Kostkę na zjazdach zastosować w kolorze gąftowym, zastosować skrzydełka ze skosem min. 1:1.

UWAGA! W ramach remontu należy wymienić wpusty wraz ze studzienkami i przykanalikami, a także studnie rewizyjne deszczowe wraz z włazami (zestawy naprawcze).

INWESTOR		Gmina Miejska Wągrowiec ul. Kościuski 15a, 62-100 Wągrowiec	
OBIEKT		Remont ulicy Sienkiewicza w Wągrowcu łącznik do ul. Kasprowicza (758)	
RYSUNEK		Przekrój normalny	
PROJEKTANT Janusz Kamiński Nr upr. 7131/50/P/2002			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		DATA: 01.2023 r.	EGZEMPLARZ:
NR RYS.: 1	BRANŻA: DROGOWA		