



nawierzchnia chodnika z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm
podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa z chudego betonu 6-9 MPA gr. 30 cm

warstwa ścierna z SMA8S
warstwa wiążąca z AC16W gr. 5 cm
istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego po lokalnej naprawie i wyrównaniu

UWAGA! Na zjazdach w ciągu chodnika zastosować krawężnik najazdowy wystający ponad krawężł jezdni maksymalnie 1 cm. Kostkę na zjazdach zastosować w kolorze grawitowym, zastosować skrzydełka ze skosem min. 1:1.

UWAGA! W ramach remontu należy wymienić wpusty wraz ze studzienkami i przykanalikami, a także studnie rewizyjne deszczowe wraz z włazami (zestawy naprawcze).

INWESTOR	Gmina Miejska Wągrowiec ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec		
OBIEKT	Remont ulicy Sienkiewicza w Wągrowcu łącznik do ul. Kasprowicza (609/9, 611)		
RYSYNEK	Przekrój normalny		
PROJEKTANT	Janusz Kamiński Nt upr.: 7331/50/P/2002		
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	DATA:	EGZEMPLARZ:	
NR RYS.: 1	BRANŻA:		DRÓGOWA